

製造設備

工場・設備の概要

守山工場(滋賀県守山市) ISO14001・9001取得

多目的設備で試作～少量生産に対応します。(反応缶200ℓ～)
培った技術・安全対策で安定した供給が可能です。

多目的設備概要

c GMP に対応した設備と GMP システムで工程管理しております。

反 応 缶 容量 200～4000ℓ
 材質 グラスライニング
 使用条件 温度： 0～150 (200 対応缶有り)
 圧力： - 1～0 MPa
 コンデンサ：カーボン
 ガラスコイル (200ℓ缶)
 ユーティリティ：スチーム、温水、工業用水、チルド水、
 ブライン(CaCl₂)

付 帯 設 備

 供受槽 : GL 60ℓ、5000ℓ
 遠心分離器 : テフロン 170ℓ (耐酸)
 SUS 170ℓ
 真空乾燥機 : SUS304 ナワ式 2000ℓ、エニカル式 1000ℓ
 蒸留設備、定量ポンプ、スラリーポンプ、真空ポンプ、スクラパー



製造設備

工場・設備の概要

東海工場(愛知県東海市) ISO14001・9001取得

多目的設備で試作～大量生産に対応します。(反応缶6000ℓ～)
培った技術・安全対策で安定した供給が可能です。

多目的設備概要

各所に計測機器を設置し、データの記録・管理を行ないます。



反 応 缶 容量 6 0 0 0 ℓ、8 0 0 0 ℓ

材質 グラスライニング

使用条件 温度： 0 ～ 1 5 0

 圧力： - 1 ～ 0 . 5 M P a

 (GL-圧対応缶有り)

 コンデンサー：GL、SUS 2 0 m²

 ユーティリティ：スチーム、温水、工業用水、

 チルド水、ブライン(EG-C)

付 帯 設 備

 供受槽 ： GL、SUS 2 0 0 0 ～ 6 0 0 0 ℓ

 耐酸遠心分離 ： テフロン 300 ℓ、SUS304 230 ℓ

 真空乾燥機 ： SUS304 ナタ式 3000, 4000 ℓ

 蒸留設備、定量ポンプ、スラリーポンプ、(耐酸)真空ポンプ、スクラバ-